



Honuire și Șlefuire



A1 YELLOW

Pulbere de lustruit cu efect natural pentru suprafețele de marmură și materiale pe bază de var, cum ar fi calcarul, travertinul și aglomeratele pe bază de marmură.

A1 YELLOW este o pudră de lustruit cu efect natural cu o formulă care permite aplicarea rapidă și uscarea într-un timp scurt pentru rezultate finite excelente. **A1 YELLOW** nu conține ceară și reacționează cu materialul pe care este aplicat, sporindu-i strălucirea. În același timp, conferă suprafețelor tratate un nivel bun, cu o lungă durată de rezistență la murdărie și traficul pietonal. **A1 YELLOW** este recomandat pentru o strălucire naturală pe toate tipurile de materiale pe bază de var, precum marmură, calcar, travertin și aglomerate.

A1 YELLOW, la fel ca toate pulberile de lustruit de la Faber, va maximiza efectul procesului de lustruire, simplificând mult întreaga operațiune prin înlocuirea eficientă a etapelor finale care necesită mult timp în procesul de lustruire mecanică. Acest lucru înseamnă că este posibil ca operatorul să nu trebuiască să folosească granule de lustruire în etapa finală, ceea ce reduce drastic timpul, energia, efortul și cantitatea de apă necesară pentru a finaliza procesul de lustruire.

Pulberile de lustruit Faber pot fi utilizate cu succes atât ca alternativă la procesul de finisare a lustruirii mecanice tradiționale, cât și pentru a restabili strălucirea pe suprafețele uzate în cazul în care nu este posibil să se intervină direct cu un aparat de polizare mecanic. De asemenea, pot fi utilizate pentru a menține strălucirea suprafeței în cadrul întreținerii regulate.

CARACTERISTICI ȘI BENEFICII

- ✓ Lasă o **adâncime mare a strălucirii** pe suprafețele tratate
- ✓ Un **produs versatil, potrivit pentru utilizare pe toate tipurile de material pe bază de var**
- ✓ Crește **duritatea suprafeței** suportului
- ✓ Adaugă **rezistență** excelentă a suprafeței **la murdărie**
- ✓ Nu modifică rezistența suprafeței la **traficul pietonal**
- ✓ Protecție **durabilă** împotriva murdăriei și a **traficului pietonal**
- ✓ Soluție de înaltă performanță **sub aspectul rezultatelor finale**
- ✓ Aplicare **rapidă și ușoară**
- ✓ **Fără ceară**

UTILIZĂRI

Acest produs **poate fi utilizat** atât pe suprafețe interioare, cât și pe cele situate la exterior.

Potrivit pentru utilizare pe: marmură, calcar, travertin; aglomerate de marmură-ciment; aglomerate de marmură-rășină.



A1 YELLOW

Pulbere de lustruit cu efect natural pentru suprafețele de marmură și materiale pe bază de calcar, travertinul și aglomeratele pe bază de marmură.

ACOPERIRE

Pentru **lustruirea** suprafeței: 40/50 m²/kg

Pentru **întreținerea** suprafeței: 50/100 m²/kg

ECHIPAMENT DE APLICARE

Mașină cu un singur disc cu cel puțin 1,5 CP; perie rotativă manuală.

Faber Chimica este capabil să furnizeze aparatul cu un singur disc WARRIOR, care are o putere de 2,2 CP și este optimizat pentru aplicarea corectă a oricărui produs.

PAȘI DE APLICARE

Pregătirea și curățarea suprafeței

1. Curățați cu atenție suprafața, asigurându-vă că îndepărtați orice urmă de praf sau murdărie.
2. Vă recomandăm să continuați să aplicați produsul în etape, acoperind suprafețe de aproximativ 2m² odată.
3. Nu aplicați niciodată A1 YELLOW pe suprafețe ude. A1 YELLOW poate fi utilizat pe suprafețe ușor umede; prin urmare, vă rugăm să vă asigurați că suprafața de tratat este cât mai uscată posibil.
4. Aplicați A1 YELLOW pe suprafețe având o temperatură cuprinsă între +5 și +40°C
5. Orice suprafață adiacentă care nu este tratată cu produsul trebuie protejată.

Aplicare

6. Se toarnă 2-3 linguri de produs pe suprafața de tratat.
7. Adăugați o cantitate suficientă de apă produsului pentru a crea o pastă cremoasă / fluidă ușor de distribuit. Cu titlu orientativ aproximativ, pentru fiecare lingură de produs sunt necesare aproximativ 2 linguri de apă.
8. De îndată ce apa a fost adăugată la pulbere, procedați la aplicarea acesteia la suprafață folosind mașina cu un singur disc, prevăzută cu tampon alb și setată între 150 și 200 r.p.m. Continuați cu aparatul cu disc unic, având grijă să acoperiți întreaga suprafață uniform cu pasta formată din pulbere și apă. Încercați să treceți peste fiecare secțiune a podelei de același număr de ori.
9. În timpul procesului de aplicare, amestecul trebuie să-și mențină consistența cremoasă și, prin urmare, dacă devine prea uscat, adăugați treptat puțină apă.
10. Continuați să lustruiți cu aparatul cu un singur disc până când suprafața a atins strălucirea maximă. Nivelul de strălucire rezultat este ușor de verificat în timpul aplicării, prin îndepărtarea unei suprafețe mici de produs utilizând un mop racletă sau similar și verificând nivelul de strălucire atins.
11. Odată ce s-a atins nivelul de strălucire necesar, aspirați sau îndepărtați orice reziduuri de pe suprafață și clătiți cu multă apă curată. Treceți în zona următoarei suprafețe.



LINEA
PROFESSIONALE



A1 YELLOW

Pulbere de lustruit cu efect natural pentru suprafețele de marmură și materiale pe bază de calcar, travertinul și aglomeratele pe bază de marmură.

Pentru **lustruirea după polizare** și pentru **a reda strălucirea** pe suprafețe deosebit de uzate, treceți peste fiecare secțiune de cel puțin 20-25 de ori cu un singur disc.

Pentru **lustruirea de întreținere** este suficientă trecerea peste fiecare secțiune de 10-15 ori cu aparatul cu disc unic; folosiți o cantitate puțin mai mică de pulbere, în jur de 1-2 linguri pentru fiecare secțiune.

Timp de uscare

12. După îndepărtarea cu atenție a reziduurilor și spălarea suprafeței cu apă, nu este necesar un timp de așteptare suplimentar.

Deschiderea pentru traficul de podea

13. După îndepărtarea atentă și temeinică a reziduurilor și spălarea suprafeței cu apă, podeaua poate fi deschisă pentru utilizare.

CURĂȚAREA COMPLEMENTARĂ ȘI PRODUSE DE ÎNTREȚINERE

- Pentru *curățarea de rutină* a unei suprafețe tratate cu A1 YELLOW, vă recomandăm: NEUGEL or ALGAFLOOR
- Pentru *curățarea extraordinară* a unei suprafețe tratate cu A1 YELLOW, vă recomandăm: FABER 30
- ✓ Pentru *întreținerea regulată a strălucirii* obținută folosind A1 YELLOW, vă recomandăm: CRISTALFAB sau CRISTALFAB WHITE PAD
- ✓ Pentru *protecție împotriva petelor* a unei suprafețe tratate cu A1 YELLOW, vă recomandăm: HIDRO 150 sau PROTEX WB

INSTRUCȚIUNI ȘI ORIENTĂRI

- ✓ Nu lăsați produsul să se usuce în timpul procesului de aplicare. Verificați frecvent consistența și adăugați apă după cum este necesar pentru a readuce produsul în starea sa fluidă / cremoasă.
- Nu aplicați niciodată produsul pe suprafețe ude.
- Nu aplicați produsul pe suprafețe supraîncălzite.
- Aplicați produsul pe suprafețe având o temperatură cuprinsă între +5 și +40°C.
- Când aplicați pe suprafețe așezate recent sau chituite, așteptați ca adezivul sau chitul să se usuce complet.
- Înainte de a aplica produsul pe toată suprafața, este recomandabil să testați pe o zonă mai mică, neexpusă sau pe o piesă neutilizată pentru a verifica dacă este adecvat pentru utilizare.

CURĂȚAREA ECHIPAMENTULUI

La sfârșitul aplicării, echipamentul utilizat poate fi spălat cu apă.



PROFESIONALE



A1 YELLOW

Pulbere de lustruit cu efect natural pentru suprafețele de marmură și materiale pe b cum ar fi calcarul, travertinul și aglomeratele pe bază de marmură.



PROFESSIONALE

SIGURANȚĂ

Când aplicați produsul, folosiți întotdeauna echipamente de protecție individuală adecvate și urmați cu atenție instrucțiunile din fișa cu date de securitate a produsului.

INFORMAȚII FIZICE ȘI TEHNICE

Aspect:	Pulbere
Culoare:	Galben
Miros:	Fără
pH:	2,0 ± 0,5

DEPOZITARE

Păstrați recipientul bine închis și depozitați-l într-un loc răcoros și uscat.

TERMEN DE VALABILITATE

48 de luni în ambalajul original, sigilat, depozitat într-un loc răcoros și uscat.



AMBALAJ

- ✓ containere de 5 kg – 4 per box
- ✓ cutii de 20 kg – cutii individuale libere



IDENTIFICAREA PERICOLELOR



H302	Dăunător dacă este înghițit.
H312	Dăunător în contact cu pielea.
H318	Provoacă leziuni oculare grave.
P264	Spălați-vă bine mâinile și fața după utilizare.
P280	Purtați mănuși de protecție / îmbrăcăminte de protecție / protecție a ochilor / protecție a feței.
P301+P312	DACĂ ESTE ÎNGHIȚIT: contactați un CENTRU DE TOXICOLOGIE sau un medic dacă vă simțiți rău.
P302+P352	DACĂ INTRĂ ÎN CONTACT CU PIELEA: Se spală cu multă apă și săpun.



A1 YELLOW

Pulbere de lustruit cu efect natural pentru suprafețele de marmură și materiale pe bază de calcar, travertinul și aglomeratele pe bază de marmură.



P305+P351+P338 **DACĂ INTRĂ ÎN CONTACT CU OCHII:** Clățiți cu atenție cu apă timp de câteva minute. Scoateți lentilele de contact, dacă sunt prezente și dacă acest lucru este ușor de făcut. Continuați să clățiți.

P310 Apelați imediat un CENTRU DE TOXICOLOGIE sau un medic.

Versiunea 2.0 – 11/07/2016

Această fișă tehnică înlocuiește toate versiunile anterioare. Consultați întotdeauna cea mai recentă versiune a fișei tehnice, disponibilă la www.fabersurfacecare.com site. Faber Chimica își rezervă dreptul de a actualiza și / sau modifica datele și informațiile cuprinse în fișa tehnică.

Informațiile din această fișă tehnică se bazează pe experiența noastră largă în cercetarea tehnică și operațională. În orice caz, trebuie să faceți întotdeauna un test preliminar pentru a verifica adecvarea produsului pentru utilizarea intenționată și tipul de material pe care va fi aplicat. Informațiile și sugestiile nu pot fi interpretate ca un angajament sau venind în responsabilitatea noastră deoarece condițiile și metoda de utilizare a produsului nu pot fi controlate de noi. Prin urmare, Faber Chimica Srl își declină orice responsabilitate cu privire la utilizarea acestor date și sugestii.

